

LUFTMUNSTYCKE AIR-M104S

[Se produkt här](#)

LUFTMUNSTYCKE AIR-M104S

Sortimentet av luftmunstycken för utblåsning är det bredaste utbudet i världen!! Idealiskt där utblåsningen kräver teknisk dimensionering och där hög ljudnivå och förbrukning orsakar allvarliga problem. Blåsning, rengöring och sortering är bara några exempel på applikationer där våra luftmunstycken används.

Besparingar: Våra luftmunstycken ersätter öppna rör från 2 mm till 25 mm och möjliggör dramatiska energibesparingar samt en återbetalningstid på bara några veckor! Skicka oss information om ditt nuvarande öppna rör eller, vid en ny applikation, diskutera det med våra tekniker för att få en beräkning av möjliga luftbesparingar.

Luftmunstycken finns tillgängliga i rostfritt stål 316L, rostfritt stål 304, aluminium och zink. Säkerhet: Alla våra luftmunstycken uppfyller OSHA- och SUVA-standarder, vilket innebär att vid kontakt med maskinoperatörens hud får luften som blåses ut från munstycket inte överstiga ett tryck på 2,1 bar, vilket eliminerar risken för emboli när luft blåses in under huden via ett öppet sår. Ljud: Tryckluftsmunstycken garanterar en minskning av ljudnivån med över 50 % jämfört med ett öppet rör eller en hemmatillverkad anordning.



|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Blowing force at 5 Bar          | 4.3 N 17 Nm /h 50   |
| Air consumption at 5 Bar        | Nm /h 50:1 77       |
| Air savings Nm³/h               | dB(A) 3 25 dB(A)    |
| Air Amplification               | Stainless Steel 304 |
| Sound level at 5 Bar            | Ø19x54 mm Male      |
| Noise reduction dB(A)           | 1/4" BSP            |
| Material                        | Concentrated 4-6    |
| Dimensions                      | mm 10 Bar 26,00     |
| Connection type                 | Euro Yes            |
| Blowing pattern                 |                     |
| Replace open pipe               |                     |
| Max operating pressure          |                     |
| Cost savings for 5 working days |                     |
| Meets the OSHA directives       |                     |