



Skärstål till rörfasmaskiner





UC-02296

6 mm. HSS 8 % kobolt

För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka

20° utv.
fogberedning.



UC-02524

10 mm. HSS 8 % kobolt

För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka

30° utv.
fogberedning.



UW-02524

10 mm. Karbidstål

Karbidstål för hårda legeringar, tex Inconel

30° utv.
fogberedning.



UCX-02524

10 mm. Belagd HSS (TiCN)

Titanitridbeläggning för rostfria legeringar

30° utv.
fogberedning.



UC-01407

6 mm. HSS 8 % kobolt

För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka

45° utv.
fogberedning.



UC-01754

6 mm. HSS 8 % kobolt

För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka

30° utv.
fogberedning.



UW-01754

6 mm. Karbidstål

Karbidstål för hårda legeringar, tex Inconel

30° utv.
fogberedning.

Artikelnr

Specifikation

Fogberedning



UCX-01754 6 mm. Belagd HSS (TiCN)
Titanitridbeläggning för rostfria legeringar

30° utv.
fogberedning.



UTW-11793 6 mm. Belagd HSS (TiCN)
Titanitridbeläggning för rostfria legeringar

30° + 45°
Compoundstål



USW-0387/05 10 mm. Karbidstål
Karbidstål för hårda legeringar, tex Inconel

R = 5 + 15° J-fog



UTW-11854/5 10 mm. Karbidstål
Karbidstål för hårda legeringar, tex Inconel

R = 5 + 10° J-fog




UC-02601 10 mm. HSS 8 % kobolt
För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka

37,5°
fogberedning.




UC-02454 10 mm. HSS 8 % kobolt
För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka

45°
fogberedning



UW01407/01 6 mm. Karbidstål
Karbidstål för hårda legeringar, tex Inconel

45°
fogberedning



UTW-12037 6 mm. Karbidstål
Karbidstål för hårda legeringar, tex Inconel
Recessstål: verktyget ligger direkt mot maskinaxeln.

30° + 90°
Compoundstål

Invändig bearbetning



Artikelnr

UC-01574

Specifikation

6 mm. HSS 8 % kobolt

Fogberedning

För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka

15° inv.
fogberedning.



UCX-01574

6 mm. Belagd HSS (TiCN)

15° inv.

Titanitridbeläggning för rostfria legeringar

fogberedning.



UC-01923

6 mm. HSS 8 % kobolt

45° inv.

För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka

fogberedning.



UC-01532

6 mm. HSS 8 % kobolt

20° inv.

För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka

fogberedning.



USC-0424

10 mm. HSS 8 % kobolt

15° inv.

För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka

fogberedning.



USC-0116/6/1

6 mm. HSS 8 % kobolt

45° inv.

För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka.

fogberedning

Recessstål: verktyget ligger direkt mot maskinaxeln.



Planstål

	Artikelnr	Specifikation	Fogberedning
	UC-01079	6 mm. HSS 8 % kobolt <i>För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka</i>	Planstål dubbelsida
	UW-01079	6 mm. Karbidstål <i>Karbidstål för hårda legeringar, tex Inconel</i>	Planstål dubbelsida
	UCX-01079	6 mm. Belagd HSS (TiCN) <i>Titanitridbeläggning för rostfria legeringar</i>	Planstål dubbelsida
	UC-02602	10 mm. HSS 8 % kobolt <i>För bearbetning av hög hårdhet, seghet och slitstyrka</i>	Planstål dubbelsida
	UW-02602	10 mm. Karbidstål <i>Karbidstål för hårda legeringar, tex Inconel</i>	Planstål dubbelsida
	UCX-02602	10 mm. Belagd HSS (TiCN) <i>Titanitridbeläggning för rostfria legeringar</i>	Planstål dubbelsida
	12-250-006-10391	6 mm. Karbidstål <i>Karbidstål för hårda legeringar, tex Inconel</i>	15° inv. fogberedning.

Special - Inconellfräs

Dimension i milimeter

Specifikation



25,40	28,58
31,75	38,10
44,45	50,80
57,15	60,33
63,50	76,20
88,90	101,60

Lämplig för att fräsa
bort inconel på rör
och panelväggar

Saknar ni något, eller behöver ni skärstål som är anpassade för just ert arbete? Vi tar fram specialstål efter era behov med en leveranstid på ca. 7 arbetsdagar.

Kontakta Tubeck 031-299630

Se alla skärstål