K60-serien

K60-seriens valsmotorer styr tubexpanderingen genom noggrann mätning av vridmomentet. De stoppar automatiskt expanderingen när den förinställda inställningen uppnås.

Momentstyrningen förhindrar över- och underexpandering av tuberna, säkerställer jämnt åtdragna tubförband och ger maximal hållfasthet i varje enskild tubinfästning. Alla K60-motorer har momentavkännande kammar som är särskilt konstruerade och tillverkade för tubexpandering.

- Hållfasta aluminiumhus med låg vikt ger enklare hantering och minskar operatörens trötthet.
- Robust drivning kombinerar precisionsstyrning med kontrollerat utgående vridmoment.
- Lättanvänd inställningsring för enkel inställning av vridmomentet.
- Dämpad avstängning minskar reaktionsmomentet.
- Snabbväxelchuckar ökar produktiviteten.

Specifikationer

Modell	Tubytterdiameter [mm / tum]	Tomgångsvarvtal [varv/min]	Min. vridmoment [Nm / ft·lb]	Max. vridmoment [Nm / ft·lb]	Vikt [kg / lbs]	Längd [mm / tum]	Luftförbrukning [l/min / cfm]	Fyrkant [tum]	Chuck – standard [tum]	Chuck – tillval [tum]
K60-900	38,1 / 1-1/2"	756	6,4 / 4,7	41,6 / 30,7	12,25 / 27	457 / 18	70 / 1980	1/2"	3/8, 1/2	3/4, 1
K60-400	50,8 / 2"	400	12,8 / 10,0	82,5 / 61,0	12,25 / 27	457 / 18	70 / 1980	3/4"	3/4, 1	3/8, 1/2
K60-250	63,5 / 2-1/2"	220	33,9 / 25,0	135,5 / 100,0	12,25 / 27	457 / 18	70 / 1980	3/4"	3/4, 1	3/8, 1/2

Tubeck AB
031-299630
tubeck.se