FlexHolder System

Ledad avlastningsarm för tubinvalsning och fasning

FlexHolders ledade arm avlastar vikten och tar upp reaktionsmomentet från tubvalsmaskiner och fasningsmaskiner. Pneumatisk viktbalansering gör att operatören kan föra valsmotorn till rätt position med liten ansträngning.

Verktygsstöd och kylning

- Säker verktygsinfästning minimerar risken för operatörsfel.
- Ger tubvalsverktyget upp till tre gånger så lång livslängd jämfört med konventionell tubinvalsning.
- Använder valsmotorns oljesmorda frånluft för att kyla valsar och dorn. Det förlänger verktygens livslängd och minskar verktygskostnaderna avsevärt.



Pelare utan vagn, för infästning i golv, på egen vagn eller på annan lämplig bas.



Specifikationer - standardmodell

Egenskap	Värde
Vertikal rörelse	1 500 mm
Horisontell rörelse	1 500 mm
Minsta lyftkapacitet	5 kg
Maximal lyftkapacitet	30 kg
Tillåtet reaktionsmoment	170 Nm

Montering och utökad räckvidd

Standardmodellen har 1 500 mm vertikal och 1 500 mm horisontell räckvidd. Utföranden med utökad räckvidd finns på förfrågan. FlexHolder kan levereras som pelare utan vagn för infästning i golv, på egen vagn eller på annat önskat sätt. Pelaren kan enkelt demonteras från basen för transport.

FlexHolder System

Articulated supporting arm for tube rolling and beveling

The FlexHolder articulated arm supports the weight and absorbs the torque of rolling motors and beveling machines. A pneumatic counterbalance allows the operator to move the rolling motor into position with minimal effort.

Tool support and cooling

- Positive tool holding virtually eliminates the chance of operator error.
- Increases expander life up to three times compared with conventional tube rolling.
- Uses lubricated air from the rolling motor exhaust to cool rolls and mandrels, extending tool life and significantly reducing tooling costs.



Column without trolley, for floor mounting or mounting on your own trolley or another suitable base.



Specifications - standard model

Specification	Value
Vertical movement	1,500 mm
Horizontal movement	1,500 mm
Minimum lift capacity	5 kg
Maximum lift capacity	30 kg
Allowable torque	170 Nm

Mounting and extended reach

The standard model has 1,500 mm vertical and 1,500 mm horizontal reach. Models with increased vertical and horizontal reach are available on request. FlexHolder can be supplied as a column without trolley for floor mounting, mounting on your own trolley or another preferred arrangement. The column is easily removed from the base for transport.