PJ4 Multi | Höjdjusterbara rörstativ

Två finjusterare | Systemkapacitet upp till 1 219,2 mm / 2 000 kg

Höjdjusterbart rörstativ med två finjusterare och individuellt justerbara rullhuvuden. Den bultmonterade enheten RPS4 kan även användas som golv- eller bänkmonterat rullstöd.



Egenskaper

- Två finjusterare för höjden
- Individuellt justerbara rullhuvuden
- Bultmonterad huvudenhet
- Liten eller stor V-gaffel som alternativ
- Rostfria skydd finns som tillval

Grundstativ

Artikel	Komponent	Last (kg)	Vikt (kg)
PJ4B	Grundstativ	2 000	20
RPS4	Bultmonterat rullstöd	2 000	7

Litet V-huvud, rullsatser och rullhuvuden

Artikel	Utförande	Last (kg)	Vikt (kg)	Rör-Ø (mm)
PJ3V	Litet V-huvud	1 000	3,4	≤ 304,8
SSC3-1	Rostfria skyddshylsor	1 000	1	≤ 304,8
SWK3	Stålrullar	1 000	3,4	-
SWK3SS	Rostfria stålrullar	1 000	3,4	-
NWK3	Nylonrullar	450	2	-
PWK3	Polyuretanrullar	600	4	-
BTK3	Kulrullar, stål	600	2,5	-
BTK3SS	Kulrullar, rostfritt	600	2,5	-
SWK350	Rullhuvud, stål	1 000	4,9	101,6-304,8
SWK350SS	Rullhuvud, rostfritt	1 000	4,9	101,6-304,8
NWK350	Rullhuvud, nylon	450	4,9	101,6-304,8
PWK350	Rullhuvud, polyuretan	600	5	25,4-304,8

Maximal diameter och last beror på utförandet. PJ4B / RPS4: upp till 1 219,2 mm; liten V-gaffel: upp till 304,8 mm. Följ den lägsta belastningsgränsen. Streck betyder att separat diameter inte anges.

PJ4 Multi | Stort V-huvud och tillbehör

Välj stödhuvud och rullsats efter rörets diameter, material och belastning. Tabellen visar respektive tillbehörs kapacitet och dimensioner.

Artikel	Utförande	Last (kg)	Vikt (kg)	Rör-Ø (mm)
LVH	Stort V-huvud	2 000	7,6	≤ 609,6
SSC4	Rostfria skyddshylsor	2 000	1	≤ 609,6
SWK4	Stålrullar	2 000	10,5	-
SWK4SS	Rostfria stålrullar	2 000	10,5	-
NWK4	Nylonrullar	450	8,5	-
PWK4	Polyuretanrullar	600	11,5	-
BTK4	Kulrullar, stål	600	8,5	25,4-914,4
BTK4SS	Kulrullar, rostfritt	600	8,5	25,4-914,4

Stor V-gaffel och skyddshylsor anges för upp till 609,6 mm. Kulrullssatserna BTK4 / BTK4SS har separat angivet område 25,4-914,4 mm. Varje komponent har sitt eget område; det utökar inte en annan komponents kapacitet.

Stödhuvuden och rullalternativ



Bultmonterat rullstöd RPS4



Litet V-huvud



Stort V-huvud



Kulrullar



Rullhuvud, nylon



Rullhuvud, polyuretan

PJ4 Multi | Height-adjustable pipe stands

Two fine adjusters | System capacity up to 1 219.2 mm / 2 000 kg

Height-adjustable pipe stand with two fine adjusters and independently adjustable roller heads. The bolt-on RPS4 carrier can also be used as a floor or bench-mounted unit.



Features

- Two fine height adjusters
- Independently adjustable roller heads
- Bolt-on head unit
- Small or large V-head options
- Stainless steel covers available

Base units

Article	Component	Load (kg)	Weight (kg)
PJ4B	Base unit	2 000	20
RPS4	Bolt-on carrier	2 000	7

Small V-head, wheel kits and roller heads

Article	Type	Load (kg)	Weight (kg)	Pipe Ø (mm)
PJ3V	Small V-head	1 000	3.4	≤ 304.8
SSC3-1	Stainless steel sleeves	1 000	1	≤ 304.8
SWK3	Steel wheels	1 000	3.4	-
SWK3SS	Stainless steel wheels	1 000	3.4	-
NWK3	Nylon wheels	450	2	-
PWK3	Polyurethane wheels	600	4	-
BTK3	Ball transfers, steel	600	2.5	-
BTK3SS	Ball transfers, stainless	600	2.5	-
SWK350	Roller head, steel	1 000	4.9	101.6-304.8
SWK350SS	Roller head, stainless	1 000	4.9	101.6-304.8
NWK350	Roller head, nylon	450	4.9	101.6-304.8
PWK350	Roller head, polyurethane	600	5	25.4-304.8

Maximum diameter and load depend on the configuration. PJ4B / RPS4: up to 1 219.2 mm; small V-head: up to 304.8 mm. Follow the lowest component rating. A dash means no separate diameter is stated.

PJ4 Multi | Large V-head and accessories

Select the support head and wheel kit to suit the pipe diameter, material and load. The table lists the capacity and dimensions of each accessory.

Article	Type	Load (kg)	Weight (kg)	Pipe Ø (mm)
LVH	Large V-head	2 000	7.6	≤ 609.6
SSC4	Stainless steel sleeves	2 000	1	≤ 609.6
SWK4	Steel wheels	2 000	10.5	-
SWK4SS	Stainless steel wheels	2 000	10.5	-
NWK4	Nylon wheels	450	8.5	-
PWK4	Polyurethane wheels	600	11.5	-
BTK4	Ball transfers, steel	600	8.5	25.4-914.4
BTK4SS	Ball transfers, stainless	600	8.5	25.4-914.4

The large V-head and sleeves are specified up to 609.6 mm. Ball transfer kits BTK4 / BTK4SS have a separately stated range of 25.4-914.4 mm. Each component range applies to that component; it does not increase the capacity of another component.

Support heads and roller options



Bolt-on carrier RPS4



Small V-head



Large V-head



Ball transfers



Roller head, nylon



Roller head, polyurethane