PJQ Quattro | Rörstativ för tunga rör

Rördiameter upp till 914,4 mm | Maximal belastning 2 500 kg per stativ

Höjdjusterbart rörstativ med fyra ben för stora och tjockväggiga rör. För arbete med kolstål och rostfritt stål i verkstad och på montageplats. Välj stödgaffel, rullsats eller kulrullar efter arbetsuppgift.



Egenskaper och utföranden

- Belastningsprovad för 2 500 kg per stativ
- Ställbara stödfötter som standard
- Tryckbricka i nylon underlättar höjdjusteringen
- Flera typer av stödhuvuden
- Låsbara transporthjul som tillval

Komponenter och tillbehör

Artikel	Utförande	Last (kg)	Vikt (kg)	Rör-Ø (mm)
PJQB	Grundstativ med ställbara fötter	2 500	10	-
LVH	Stor V-formad stödgaffel	2 500	7,5	25,4-914,4
SSC4	Rostfria skyddshylsor	2 500	1	25,4-914,4
RWK4	Transporthjulsats	2 000	11	-
SWK4	Rullsats, stål	2 000	10,5	-
SWK4SS	Rullsats, rostfritt stål	2 000	10,5	-
NWK4	Rullsats, nylon	450	8,5	-
PWK4	Rullsats, polyuretan	600	11,5	-
BTK4	Kulrullssats, stål	600	8,5	25,4-914,4
BTK4SS	Kulrullssats, rostfritt stål	600	8,5	25,4-914,4

Den komponent som har lägst belastningskapacitet begränsar maxlasten. Med transporthjulsatsen RWK4 är gränsen 2 000 kg; nylonrullar klarar 450 kg, polyuretanrullar och kulrullar 600 kg. Streck betyder att separat rördiameter inte anges för komponenten.



Grundstativ med stödfötter



Transporthjul och stålrullar



Transporthjul och kulrullar

Bilderna visar olika utföranden. Transporthjul och tillbehör till stödhuvudet är tillval.

PJQ Quattro | Heavy-duty pipe stand

Pipe diameters up to 914.4 mm | Maximum load 2 500 kg per stand

Height-adjustable, four-legged pipe stand for large-diameter and thick-walled pipes. Suitable for workshop and site use with carbon or stainless steel pipes. Choose a V-head, wheel kit or ball transfers to suit the work.



Features and configuration

- Load tested to 2 500 kg per stand
- Standard adjustable levelling pads
- Nylon thrust washer eases height adjustment
- Choice of support heads
- Optional lockable transport castors

Components and accessories

Article	Description	Load (kg)	Weight (kg)	Pipe Ø (mm)
PJQB	Base with levelling pads	2 500	10	-
LVH	Large V-head	2 500	7.5	25.4-914.4
SSC4	Stainless steel sleeves	2 500	1	25.4-914.4
RWK4	Castor wheel kit	2 000	11	-
SWK4	Wheel kit, steel	2 000	10.5	-
SWK4SS	Wheel kit, stainless steel	2 000	10.5	-
NWK4	Wheel kit, nylon	450	8.5	-
PWK4	Wheel kit, polyurethane	600	11.5	-
BTK4	Ball transfer kit, steel	600	8.5	25.4-914.4
BTK4SS	Ball transfer kit, stainless steel	600	8.5	25.4-914.4

Maximum load is limited by the lowest-rated component. With the RWK4 castor kit, the maximum is 2 000 kg; nylon wheels are rated at 450 kg, polyurethane wheels and ball transfers at 600 kg. A dash means no separate pipe diameter is stated for that component.



Base with levelling pads



Castors and steel wheels



Castors and ball transfers

Images show different configurations. Transport castors and head accessories are optional.