Pipe Buggy | Rörtransportvagn

Rör-Ø upp till 304,8 mm | Rörlängd upp till 6 100 mm | Last upp till 450 kg

För hantering och förflyttning av rör i verkstad och på arbetsplats. Pipe Buggy håller röret från marken under transporten och minskar risken för ytskador som kan uppstå när röret släpas längs golvet.



Egenskaper

- Punkteringsfria däck
- Spännband med spärr säkrar röret
- Handtag som underlättar upplastning från golvet
- Snabbkopplat handtag för förvaring
- Vagnens egenvikt 31,8 kg

Hantering av röret

Handtaget och spännbandet hjälper operatören att lyfta röret från golvet upp på vagnen och säkra det inför transport.

Specifikationer

Egenskap	Uppgift
Modell / artikel	Pipe Buggy / PB1
Maximal rördiameter	304,8 mm
Maximal rörlängd	6 100 mm
Maximal rörvikt	450 kg
Vagnens egenvikt	31,8 kg
Däck	Punkteringsfria
Säkring av röret	Spännband med spärr
Handtag	Med snabbkoppling

Pipe Buggy | Pipe trolley

Pipe Ø up to 304.8 mm | Pipe length up to 6 100 mm | Load up to 450 kg

For handling and moving pipes around the workshop or on site. The Pipe Buggy carries the pipe clear of the ground, reducing the risk of surface damage caused by dragging it along the floor.



Features

- Puncture-proof tyres
- Ratchet strap secures the pipe
- Handle helps load the pipe from floor level
- Quick-release handle for storage
- Trolley weight 31.8 kg

Pipe handling

The handle and ratchet strap help the operator lift the pipe from the floor onto the trolley and secure it for transport.

Specifications

Property	Value
Model / article	Pipe Buggy / PB1
Maximum pipe diameter	304.8 mm
Maximum pipe length	6 100 mm
Maximum pipe weight	450 kg
Trolley weight	31.8 kg
Tyres	Puncture-proof
Pipe restraint	Ratchet strap
Handle	Quick-release